



Lucetto

Bernhard Dessecker, Ingo Maurer und Team 1995

Glas, Kunststoff, hitzebeständiges Blendenmaterial. 230/125 Volt, Glasfassung E27, PAR 30° Flood Strahler 75 Watt. Stufenlos höhenverstellbar durch Umlenkrolle und Justiering. Baldachin, Ø 13 cm, transparent. Lieferung mit Leuchtmittel. Standardlänge bis 125 cm, Sonderlänge bis 400 cm. Lucetto hat das TÜV-/GS-Zeichen erhalten

Glass, plastic, heat-resistant shade. 230/125 volts, glass socket E27, PAR 30° flood bulb, 75 watts. Height freely adjustable with pulley and ring. Canopy, diameter 13 cm, transparent. Complete with bulb. Standard length up to 125 cm, customized lengths up to 400 cm. Lucetto has been awarded the TÜV/GS seal of approval.

Vetro, materiale sintetico, schermo termoresistente. 230/125 volt, portalampada E27, in vetro, PAR 30° flood faretto 75 watt. Regolazione continua dell'altezza con carrucola e anello di bloccaggio. Rosone Ø cm. 13, trasparente. Fornita con lampadina. Lunghezza standard fino a cm. 125, lunghezza speciale fino a cm. 400. Lucetto ha ottenuto l'omologazione TÜV/GS.

Verre, matière plastique, écrans résistant à la chaleur. 230 volts, douille E27, en verre. PAR 30° spot flood 75 watts. Régable en hauteur sans graduation par poulie de renvoi et anneau coulissant. Baldaquin Ø 13 cm, transparent. Livrée avec ampoule. Longueur standard jusqu'à 125 cm, longueur spéciale jusqu'à 400 cm. Lucetto a reçu le label de sécurité TÜV/GS.

Ingo Maurer