



Wafer

Ingo Maurer und Team 2006

Stahl, Aluminium. 230/12 Volt. 7 x 24 Watt Leuchtstoffröhren, Sockel G5 und 12 x 65 Watt Halogen, Sockel G53. Integrierte Vorschaltgeräte und Transformatoren. Die 4 x 3 Halogen-Spots können mit Kardan-Gelenken flexibel ausgerichtet werden.

Steel, aluminium. 230/12 volts. 17 x 24 watts fluorescent lamps, socket G5 and 12 x 65 watts halogen, socket G53. Integrated electronic ballasts and transformers. Cardan joints allow the 4 x 3 halogen spotlights to be freely adjustable.

Acciaio, alluminio. 230/12 volt. 7 x 24 watt lampade fluorescenti, base G5 e 12 x 65 watt alogene, base G53. Alimentatori e trasformatori integrati. Possibilità di orientare liberamente 4 x 3 spot alogeni mediante un giunto cardanico.

Acier, aluminium. 230/12 volts. 7 x 24 watts ampoules fluorescentes, culot G5 et 12 x 65 watts ampoules halogènes, culot G53. Ballast électronique intégré et transformateurs. Une articulation à Cardan permet le libre ajustement des 4 x 3 spots halogènes.

Ingo Maurer