



ca. 35



Don Quixote

Ingo Maurer und Team 1989

Stahl, Aluminium, elastischer Kunststoff. 230/125 Volt. Halogen 12 Volt, 50 Watt, Sockel GY 6,35 (EU-/US-Standard). Mit elektronischem Transformator-Sensor-Dimmer Touch Tronic, schwarz; Startschaltung möglich. Don Quixote biegt und schwenkt sich, dreht und streckt sich. Auch als Wandversion lieferbar. Lieferung mit Leuchtmittel. Alternative zu Touch Tronic: elektronischer Transformator mit Schieberegler.

Steel, aluminium, flexible plastic. 230/125 volts. Halogen 12 volts, 50 watts, GY 6,35 socket (EU/US standard). Touch Tronic electronic transformer-sensor-dimmer, black, start switch optional. Don Quixote bends, twists, turns and swivels. Wall version also available. Complete with bulb. Alternative to Touch Tronic: electronic transformer with dimmer.

Acciaio, alluminio, materiale sintetico elastico. 230/125 volt. Lampadina alogena 12 volt, 50 watt, attacco GY 6,35 (standard CE/US). Con trasformatore-sensore-dimmer elettronico Touch Tronic nero ed eventualmente con dispositivo di accensione comandata. Don Quixote s'inclina e si gira, ruota e si stende. Disponibile anche la versione da parete. Fornita con lampadina. In alternativa al Touch Tronic: trasformatore elettronico con variatore lineare.

Acier, aluminium, matière plastique élastique. 230/125 volts. Ampoule halogène 12 volts, 50 watts, culot GY 6,35 (standard CE/US). Avec transformateur-senseur-dimmer électronique Touch Tronic en noir; disponible avec dispositif de mise sous tension. Don Quixote s'incline et pivote, se tourne et s'étire. Également disponible en version murale. Livrée avec ampoule. Alternative au Touch Tronic: transformateur électronique avec variateur manuel d'intensité lumineuse.

Ingo Maurer