



Spock

Bernhard Dessecker 1998

Edelstahl, Glas, Aluminium. 230/125 Volt, PAR 30° Flood Halogenstrahler 75 Watt. Glasfassung E27. Der Strahler ist über ein Kugelenkel einstellbar. Aufputz-Montagedose mit Abdeckscheibe, Ø 8 cm. Die Montage auf eine Unterputzdose ist ebenfalls möglich. Auch an der Wand zu montieren. Lieferung mit Leuchtmittel. Spock hat das TÜV-/GS-Zeichen erhalten.

Stainless steel, glass, aluminium. 230/125 volts, PAR 30° halogen flood, 75 watts, E27 glass socket. Adjustable via ball-joint. Box with cover, diameter 8 cm, for surface mounting. Flush mounting also possible, or can be fixed to wall. Supplied with bulb. Spock has been awarded the TÜV/GS seal of approval.

Acciaio inossidabile, vetro, alluminio. 230/125 volt, faretto alogeno PAR 30° flood 75 watt, portalampada E27 in vetro. Il faretto è regolabile mediante un giunto sferico. Scatola di derivazione esterna a soffitto con rosone, Ø cm. 8. Possibilità di montaggio con una scatola di derivazione incassata. E' possibile montarla anche a parete. Fornita con lampadina. Spock ha ottenuto l'omologazione TÜV/GS.

Acier spécial, verre, aluminium. 230/125 volts, PAR 30° flood ampoule halogène 75 watts, douille E27 en verre. Le spot est orientable par articulation à rotule. Boîte pour le montage sur crépi avec rondelle de recouvrement, Ø 8 cm. Le montage sur une boîte encastrable sous crépi est également faisable. Possibilité de montage en applique. Livrée avec ampoule. Spock a reçu le label de sécurité TÜV/GS.

ingo maurer