



Tooling Decke

Christoph Matthias 2004

Aluminium, Edelstahl, Kunststoff. 230/125 Volt. Halogen max. 150 Watt, Fassung B15d. Leuchtenkopf um 180° drehbar und um 45° schwenkbar. Der Reflektor ist matt grau lackiert. Aufputzmontage mit Abdeckscheibe Ø 8 cm. Die Montage ist auch auf Unterputzdose möglich. Lieferung mit Leuchtmittel.

Aluminium, stainless steel, plastic. 230/125 volts. Halogen max. 150 watts, socket B15d. Head of lamp rotates through 180° and tilts through 45°. The reflector has a mat grey finish. With surface-mounted wall fixture and base-plate cover Ø 8 cm. Flush-mounted installation is also possible. Complete with bulb.

Alluminio, acciaio inossidabile, materiale sintetico. 230/125 volt. Alogena max. 150 watt, portalampada B15d. Il riflettore ruota di 180° e si inclina di 45°. La superficie esterna del riflettore è verniciata grigio opaco. Scatola di derivazione esterna con piastra di copertura Ø 8 cm. È possibile il montaggio ad una scatola di derivazione incassata. Fornita con lampadina.

Aluminium acier spécial, matière plastique. 230/125 volts. Halogène max. 150 watts, culot B15d. Tête de lampe rotative à 180° et inclinable à 45°. Montage sur crépi avec rondelle de recouvrement Ø 8 cm. Montage sur boîtier encastrable sous crépi possible. Livrée avec ampoule.

ingo maurer