



### **Wandering Finger**

Ingo Maurer 1994

Edelstahl, eloxiertes Aluminium, hitzebeständiges Schutzglas. 230/125 Volt. Halogen max. 150 Watt, Sockel R7s. Der Reflektor ist über ein Kippgelenk verstellbar. Mit Leuchtmittel, Aufputz-Montagedose und aluminium-farbener Abdeckscheibe Ø 9 cm. Die Montage auf eine Unterputzdose ist ebenfalls möglich. Wandering Finger hat das TÜV-/GS-Zeichen erhalten.

Stainless steel, anodized aluminium, heat-resistant protective glass cover. 230/125 volts. Halogen max. 150 watts, R7s socket. The ball-and-socket joint makes the reflector angle freely adjustable. Complete with bulb, surface-mounted ceiling fixture and aluminium-finish base-plate cover; diameter 9 cm. Flush mounting also possible. Wandering Finger has been awarded the TÜV/GS seal of approval.

Acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, vetro di protezione termoresistente. 230/125 volt. Lampadina alogena max. 150 watt, attacco R7s. Il riflettore è regolabile mediante un giunto basculante. Fornita con lampadina, scatola di montaggio e rosone di colore alluminio Ø cm. 9. E' possibile montarla anche su una scatola da incasso. Wandering Finger ha ottenuto l'omologazione TÜV/GS.

Acier inoxydable, aluminium anodisé, verre protecteur résistant à la chaleur. 230/125 volts. Ampoule halogène 150 watts max., culot R7s. Le réflecteur est orientable par une articulation à bascule. Livrée avec ampoule, boîtier pour le montage sur crépi et rondelle de recouvrement de couleur aluminium Ø 9 cm. Possibilité de montage en applique. Wandering Finger a reçu le label de sécurité TÜV/GS.

*Ingo Maurer*