




Zuuk

Ingo Maurer 1994

Edelstahl, farblos eloxiertes Aluminium, hitzebeständiges satiniertes Glas. 230/125 Volt. Halogen max. 60 Watt, Sockel B15d. Nicht verstellbar. Lieferung mit Leuchtmittel, Aufputz-Montagedose und eloxierter Abdeckscheibe, Ø 8 cm. Die Montage auf eine Unterputzdose ist ebenfalls möglich. Zuuk hat das TÜV-/GS-Zeichen erhalten.

Stainless steel, anodized aluminium, heat-resistant satin-frosted glass. 230/125 volts. Halogen max. 60 watts, B15d socket. Non-adjustable. Complete with bulb, surface-mounted ceiling fixture and anodized base-plate cover; diameter 8 cm. Flush mounting also possible. Zuuk has been awarded the TÜV/GS seal of approval.

Acciaio inossidabile, alluminio anodizzato naturale, vetro satinato termoresistente. 230/125 volt. Lampadina alogena 60 watt max., attacco B15d. Non regolabile. Fornita con lampadina, scatola di montaggio e rosone anodizzato Ø cm. 8. E' possibile montarla anche a parete. Zuuk ha ottenuto l'omologazione TÜV/GS.

Acier inoxydable, aluminium anodisé incolore, verre satiné résistant à la chaleur. 230/125 volts. Ampoule halogène 60 watts max., culot B15d. Pas de possibilité de réglage en hauteur. Livrée avec ampoule, boîtier pour le montage sur crépi et rondelle de recouvrement Ø 8 cm en aluminium anodisé. Possibilité de montage en applique. Zuuk a reçu le label de sécurité TÜV/GS

Ingo Maurer