



Big Dish Floor

Ingo Maurer und Team 2005

Fiberglas, Aluminium, Stahl. 230/125 Volt. 150 Watt HID. Fassung G12. Variante mit stufenlosem Dimmer, Farbeinstellung und DMX-Ansteuerung auf Anfrage. Eingelassener Sockel, Einbautiefe 20 cm. Die Orientierung der Reflektorschale ist auch nach Montage um 360° veränderbar.

Fiberglass, aluminium, steel. 230/125 volts. 150 watts HID. Socket G12. Version with continuously variable dimmer; colour setting and DMX control available on request. Recessed floor mounting, installation depth 20 cm. The orientation of the reflector dish is adjustable through 360° also after installation.

Fibre di vetro, metallo, acciaio. 230 /125 volt. 150 watt HID. Versione con variazione continua dell'intensità luminosa e del color, comando DMX disponibile su richiesta. Base incassato nel pavimento, profondità di montaggio 20 cm. La direzione dell'antenna è regolabile di 360° anche dopo l'installazione.

Fibre de verre, aluminium, acier. 230/125 volts. 150 watts HID. Douille G12. Version avec réglage d'intensité lumineuse, de mélange des couleur sans gradation, commande d'éclairage avec DMX disponible sur demande. Socle encastré dans le sol, profondeur 20 cm. L'orientation de l'antenne est réglable à 360° même après l'installation.

