



Bo-jek

Ingo Maurer 1996

Aluminium, hitzebeständiges Glas. 230/125 Volt, 150 bis 300 bzw. 500 Watt Halogen, Sockel R7s. Deckenfluter zur Indirektbeleuchtung. Regelung der Lichtstärke über einen handelsüblichen Dimmer möglich. Mindestabstand zur Decke 50 cm. Lieferung mit Leuchtmittel 500 Watt (125 Volt/300 Watt). Bo-jek hat das TÜV-/GS-Zeichen erhalten.

Aluminium, heat-resistant glass. 230/125 volts, 150 to 300 or 500 watts, halogen, R7s socket. Uplighter for indirect light. A conventional dimmer may also be fitted. Minimum distance from ceiling 50 cm. 500-watts bulb included (125 volts/300 watts). Bo-jek has been awarded the TÜV/GS seal of approval.

Alluminio, vetro termoresistente. 230/125 volt, lampadina alogena da 150 a 500 watt, attacco R7s. Lampada da parete per un'illuminazione indiretta. L'intensità luminosa è regolabile mediante un dimmer in commercio. Distanza minima dal soffitto cm. 50. Lampadina da 500 watt inclusa (125 volt/300 watt). Bo-jek ha ottenuto l'omologazione TÜV/GS.

Aluminium, verre résistant à la chaleur. 230/125 volts, halogène de 150 à 300 ou 500 watts possible, culot R7s. Applique pour éclairage indirect. Le réglage de l'intensité lumineuse est possible par l'emploi d'un variateur d'intensité disponible dans le commerce. Distance minimum au plafond 50 cm. Livrée avec ampoule 500 watts (125 volts/300 watts). Bo-jek a reçu le label de sécurité TÜV/GS.

Ingo Maurer