




Lucellino

Ingo Maurer 1992

Lucellino Wandversion. Glas, Messing, Kunststoff, handgefertigte Flügel aus Gänsefedern. 230/125/24 Volt, 50 Watt, kein Halogen. Transformator erforderlich. Lieferbar mit Transformator-Sensor-Dimmer Touch Tronic weiß; Startschaltung möglich. 24-Volt-Kabel 250 cm. Tiefe ca. 30 cm. Lieferung mit Ersatzglühlampe und weißer Abdeckscheibe Ø 8,5 cm. Lucellino hat das TÜV-/GS-Zeichen erhalten. Alternative zu Touch Tronic: elektronischer Transformator mit Schieberegler (230 Volt). Auch als Tischversion erhältlich. Nicht geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.



Wall version. Glass, brass, plastic, hand-crafted goose-feather wings. 230/125/24 volts, 50 watts. Not halogen. Transformer required. Available with Touch Tronic transformer-sensor-dimmer; white, start switch optional. 24-volts cable 250 cm. Wall clearance approx. 30 cm. Complete with spare bulb and white base-plate, Ø 8.5 cm. Lucellino has been awarded the TÜV/GS seal of approval. Alternative to Touch Tronic: electronic transformer with dimmer (230 volts). Table version also available. Not suited for rooms with high humidity.

Versione da parete. Vetro, ottone, materiale sintetico, ali in piume d'oca lavorate a mano. 230/125/24 volt, 50 watt, non alogena. E' necessario un trasformatore. Disponibile con trasformatore-sensore-dimmer Touch Tronic bianco ed eventualmente con dispositivo di accensione comandata. Câble 24 volts 250 cm. Profondità 30 cm circa. Fornita con lampadina di ricambio e piastra di copertura bianca Ø 8,5 cm. Lucellino ha ottenuto l'omologazione TÜV/GS. In alternativa al Touch Tronic: trasformatore elettronico con varialuce lineare (230 volt). Disponibile anche la versione da tavolo. Non adatta all'uso in ambienti ad alta umidità.

Version murale. Verre, laiton, matière plastique, ailes confectionnées à la main en plumes d'oie. 230/125/24 volts, 50 watts, non halogène. Transformateur obligatoire. Livrable avec transformateur-sensor-dimmer électronique Touch Tronic blanc. Disponible avec dispositif de mise sous tension. Longueur cavo 24 volt 250 cm. Distance au mur environ 30 cm. Livrée avec une ampoule de rechange et une rondelle de recouvrement blanche Ø 8,5 cm. Lucellino a reçu le label de sécurité TÜV/GS. Alternative au Touch Tronic: Transformateur électro-nique avec variateur manuel d'intensité lumineuse (230 volts). Egalement disponible en version de table. N'est pas appropriée pour des pièces avec un fort taux humidité.

INGO MAURER