

ARCHIMOON K BASE

Montage	: Fuss
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 40W G9 HSGS/F
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Silber matt
Technische Beschreibung	: Tischleuchte mit direktem und diffusem Licht. Interner Diffusor aus geätztem Borsilikatpreßglas. Externer Diffusor aus spritzgegossenem PC (Polykarbonat), auf der Innenfläche im Vakuumverfahren eloxiert. Diffusorhalterung aus graufarbig flüssiglackiertem Aluminiumlegierungsdruckguß. Die graufarbig flüssiglackierte Struktur besteht aus Armen aus stranggegossener Aluminiumlegierung, Zugstangen aus Stahl, Federn aus rostfreiem Stahl und Dichtungen aus zu 50% glasfaserverstärktem spritzgegossenem Polyamid. SOCKEL aus grauer, flüssiglackierter Zamaklegierung mit Bleigegengewicht.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Regulierung	: ON/OFF Bedienung über einen Stab aus spritzgepreßtem, transparentem Polykarbonat an der Leuchtenstruktur
Spannung (V)	: 230

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektrokabel
Cord length(mm)	: 2030
Baumaterial	: Aluminium oder spritzgegossenes Polycarbonat
Gewicht (kg)	: 5,35
Minimaler Abstand von belichtetem Gegenstand (mm)	: 100



Archimoon K Base
design by Philippe Starck

Tischleuchte mit direktem und diffusem Licht

Reference Code

● **F0369000** **Transparent**
● **F0369035** **Rot**

Zertifizierungen, Gütezeichen

